



Gilaty Co.
FOR ADHESIVES

S-507

Styrene Acrylic Copolymer

مواصفات المنتج:

الخصائص	النتيجة
نوع البوليمير	ستايرين اكرليك كوبوليمير
المظهر الخارجي	سائل لزج شفاف مائل للبياض والزراراق
PH @ 25c°	7.5 - 9.0
المواد الصلبة	50±1%
اللزوجة @ 25c° (Visco basic plus)	100-400 Poise
M.F.F.T:	+23
الفيلم	نقي شفاف، لدن، لامع

الاستخدامات:

S-507 مادة عالمية تشكل اغشية شفافة ولامعة عند تجفيفها فوق الدرجة 23°C، تستخدم كمادة رابطة للصباغ، وكمادة رابطة للدهانات وطلاءات الجدران والاسطح الداخلية والخارجية والدهانات اللامعة وغير اللامعة وشبه اللامعة والمعجون المائي وكمادة عازلة من النش والرطوبة.

مجموعة واسعة من التطبيقات	التصاق ممتاز	ربط ممتاز للصباغ	مقاومة ممتازة للماء للاحتكاك	مقاومة ممتازة للاحتكاك
■	■	■	■	■

التخزين والتعبئة:

S-507 صالحة لمدة عام واحد من تاريخ الإنتاج بدرجة حرارة من 5-25 °C.

التعبئة في عبوات بلاستيك بوزن 5 - 10 - 25 - 50 - 125 كغ.

شركة جليلاي للواصق

سوريا- حلب- المدينة الصناعية، الفئة الثالثة
صندوق بريد: 7442

سجل تجاري 74 ، سجل صناعي 14-17-10-7

تلفاكس(المكتب): 00963 21 2686498 / 21 2621589

تلفاكس(المصنع): 00963 21 4735021-22-23 / 93 0808930

Website: www.gcc-syr.com

E-mail: Gilaty.co.chem@outlook.com