

SP-30

Styrene Acrylic Copolymer

مواصفات المنتج:

النتيجة	الخصائص
ستايرين اكرليك كوبوليمير	نوع البوليمير
سائل لزج شفاف مائل للبياض والزراراق	المظهر الخارجي
7,5 - 9,0	PH @ 25c°
50±1%	المواد الصلبة
150-1000 Poise	25c° (Visco basic plus) @ اللزوجة
+14	M.F.F.T:
حماية من التجمد	استقرار التخزين

الاستخدامات:

SP-30 هي مادة عالمية تشكل اغشية شفافة ولامعة مع طراوة ولدانة عاليتين عند تجفيفها فوق الدرجة 14°C، مادة رابطة للصبغ وتستخدم للطباعة على جميع أنواع الاقمشة وتستخدم كمانعات تسرب داخلية ولأغراض العزل وكممانعات تسرب خرسانية داخلية.

مجموعة واسعة من التطبيقات	التصاق ممتاز	ربط وتوافق ممتاز للصبغ	مقاومة ممتازة للماء	مقاومة ممتازة للاحتكاك	ثبات ممتاز على الاقمشة
■	■	■	■	■	■

التخزين والتعبئة:

SP-30 صالح لمدة عام واحد من تاريخ الإنتاج بدرجة حرارة من 5-25 °C .

التعبئة في عبوات بلاستيك بوزن 5 - 10 - 25 - 50 - 125 كغ.

شركة جليلاتي للواصق

سوريا- حلب- المدينة الصناعية، الفنة الثالثة
صندوق بريد: 7442

سجل تجاري 74 ، سجل صناعي 7-10-14

تلفاكس(المكتب): 00963 21 2621589 / 21 2686498

تلفاكس(المصنع): 00963 21 4735021-22-23 / 93 0808930

Website: www.gcc-syr.com

E-mail: Glilaty.co.chem@outlook.com