



VV-50

Vinyl-Veova copolymer

مواصفات المنتج:

الخصائص	النتيجة
نوع البوليمير	فينيل- فيوفا كوبوليمير
المظهر الخارجي	سائل أبيض حليبي
PH @ 25c°	4.0 – 6.0
المواد الصلبة	50±1%
اللزوجة @ 25c° (Visco basic plus)	100-300 Poise
M.F.F.T:	+11

الاستخدامات:

VV-50 هي منتج عالمي يشكل اغشية شفافة ولامعة ومرنة خالية من التشققات عند تجفيفه فوق الدرجة 11°C. يتميز الفيلم الجاف تماما بمقاومة ممتازة للماء والقلويات والاشعة فوق البنفسجية، يتمتع المنتج بقدرة جيدة على ربط الصباغ وكما مادة رابطة للدهانات المائية وطلاءات الجدران والاسطح الداخلية والخارجية والدهانات اللامعة وغير اللامعة وشبه اللامعة والمعجون المائي وكما مادة عازلة من النش والرطوبة.

مجموعة واسعة من التطبيقات	عزل ممتاز	انسيابية ممتازة	ربط ممتاز للصباغ	مقاومة ممتازة للماء	قدرة جيدة جدا على اللص
■	■	■	■	■	■

التخزين والتعبئة:

VV-50 صالح لمدة عام واحد من تاريخ الإنتاج , يحفظ بدرجة حرارة من 5-25 °C .

التعبئة في برميل بلاستيك بوزن صافي 125 كغ.

شركة جليلاتي للواصق

سوريا- حلب- المدينة الصناعية، الفئة الثالثة

صندوق بريد: 7442

سجل تجاري 74 ، سجل صناعي 14-17-10-7

تلفاكس(المكتب): 00963 21 2686498 / 21 2621589

تلفاكس(المصنع): 00963 21 4735021-22-23 / 93 0808930

Website: www.gcc-syr.com

E-mail: Glilaty.co.chem@outlook.com